



Polyethylen

NITTEL Halle GmbH, Hallesche Straße 6, D - 06122 Halle (Saale)
Telefon: +49 (0) 345 20565 30, Fax: +49 (0) 0345 20565 44, <http://www.nittel.eu>

Revision: 11
Valid from: 01.02.2022

Materialaufbau / Structure

Einschichtiges Polyethylen LDPE, Dichte ~ 0,92
Single-layer of polyethylene LDPE, density ~ 0,92

Anwendung / Application

Für NITTEL Form-Inliner™
For NITTEL Form-Inliner™

Technische Daten / Technical data

Temperaturbeständigkeit / <i>Temperature resistance</i>	Min.	Max.
	- 18° C	80° C

Schmelzindex / Melt index

g/10 min / 230° C / 2,16 kg - ISO 1133	1,90 - 2,3
--	------------

Lebensmittelfreigaben (nicht generell) / Food approvals (not in general)

BRD: BfR Empfehlung III

EU: 10/2011

USA: FDA 21 CFR 177.1520

Bezugnehmend auf die Angaben unserer Vormateriallieferanten garantieren wir einen Schwermetallgehalt < 100 ppm gemäß Artikel 11 der EU-Richtlinie 94/62 EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle Nr. L365/10-23 und der CONEG-Legislation.

With reference to the declaration by our raw material suppliers we herewith guarantee a heavy metal content < 100 ppm according to article 11 EU-direction 94/62 EG re. packaging and packaging waste No. L 365/10-23 and the CONEG-legislation.

Mit dieser Spezifikation verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit!
This specification invalidates every previous version!